

Pflegehinweise

für beschichtet Akustikpaneele

Melaminharz- und Schichtstoffbeschichtete Platten bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen und hygienischen Oberflächen keiner besonderen Pflege. Die Oberflächen sind im Allgemeinen leicht zu reinigen. Dies gilt auch für strukturierte Oberflächen.

Zu beachten ist die geöffnete Oberfläche!

Spritzwasser ist daher unbedingt zu vermeiden. Das Eindringen von Feuchtigkeit in die geöffnete Oberfläche ist zu vermeiden, da es zum Aufquellen der Platten kommen kann. Von einer feuchten Reinigung der Platten ist dringend abzusehen.

Bei stärkeren Verschmutzungen sollte lediglich ein maximal nebelfeuchtes Tuch verwendet werden. Die Oberfläche mit einem weichen Tuch trocken nachreiben.

Reinigungsmittel welche auf keinen Fall verwendet werden sollen:

- Schleifende und scheuernde Mittel (Scheuerpulver, Putzschwämme mit rauer Seite, Stahlwolle)
- Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel, Bleichmittel
- Reinigungsmittel mit starken Säuren und stark sauren Salzen
- Dampfreinigungsgerät

Zur Pflege von geöffneten Oberflächen empfehlen wir ein trockenes Staubtuch zu verwenden.

Akustisch wirksame schwer entflammable Holzwerkstoffplatten zur Verwendung im Innenbereich mit normalen klimatischen Bedingungen (ca. 18-25°C und 50-65% relativer Luftfeuchte). Diese Platten sind nicht zum Verbauen im Außenbereich vorgesehen.